

水道本管のフランジボルト、ナットの締め付け作業に…

弓型トルクレンチ

トルク値設定不要の単能型(防水仕様)

本管に適應した弓形形状を採用!!
掘削範囲を最小限に!!



GMT
管水用(握り部分黒色)

GMTF
フッ素コーティング用
(握り部分緑色)

GMB
弓型ラチェットレンチ
一般作業用
(トルク値設定不可)

コード	品番	ボルト径	全長	重量	トルク値	標準価格	JANコード
AX0100-1001	GMT24	M16	458.5mm	1.5kg	60N/m	¥ 50,000	4528235 121247
AX0100-1002	GMT30	M20	458.5mm	1.7kg	100N/m	¥ 52,000	4528235 121308
AX0100-1011	GMTF24	M16	458.5mm	1.5kg	30N/m	¥ 50,000	4528235 122244
AX0100-1012	GMTF30	M20	458.5mm	1.7kg	50N/m	¥ 52,000	4528235 122305
AX0100-1021	GMB24	M16	415.0mm	1.1kg	-	¥ 15,100	4528235 123241
AX0100-1022	GMB30	M20	420.0mm	1.3kg	-	¥ 17,000	4528235 123302

【ご使用方法】

- ①本管ナットにソケット部を差し込み切換爪をナットの締め付け方向にセットして、握り部を締め付け方向に動かします。
 - ②ゴムカバー部分の首が折れ同時に「カチッ」と音を発して反応するまで締め付けます。
- ※ナットの位置に応じて切換爪をセットしてください。