

AX BRAIN LTD.

Laser Level PL-600H

回転レーザーレベル

盗難・火災保険付

※事前登録が必要です。

新機能満載の水平回転レーザー




完全自動整準

置くだけでOK (±5°)
気泡管も整準ネジも不要です。


耐水・防塵・耐震

防水・防塵 IP56に準拠。
雨やホコリから本機を保護します。
また、耐震設計で過酷な現場環境
にも適応します。



レーザー照射遮断機能

作業をしている
場所以外への
レーザー照射を
遮断できます。
現場で他の業者に迷惑がかかり
ません。リモコン及び本体パ
ネルの照射したくない方向のボ
タンを押すだけの簡単操作です。



シームレスな照射レーザー

レーザー照射部分にほとんど
切れ目がないから360°の位
置でも受光器でレーザーをキ
ャッチすることが出来ます。

3WAY電源

ACアダプターと充電式電池は
オプションです。



- 高精度 ±0.38mm/10m
- 小型・軽量のコンパクト設計!!
- 直径約600mと広範囲で使用可能!!

※付属の受光器使用時

対振動モード搭載



現場で発生する微振動では、
まいちちローターを停止させな
いで連続整準させる振動対応
モードを搭載。

衝撃に強い頑丈ボディ

ゴムラバーを張りめぐらせ、ま
た整準システムを全面改良し
て耐震、対衝撃性を強化しま
した。

簡易勾配モード搭載

セフティーモード搭載



受光器・リモコン
標準装備

標準付属品

本体、三脚、リモコン、受光器、受光器用クランプ
単3乾電池×6本、9V乾電池×2本、
専用ハードケース

オプション(標準セットには含まれません)

- ACアダプター
SAC-60：標準小売価格 ¥5,000 (税込¥5,250)
- 専用充電式電池
BTH600：標準小売価格 ¥6,000 (税込¥6,300)

注意:充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプターSAC-60が必要です。

PL-600H 標準セット

コード：AX0100-0187

標準小売価格：¥170,000 (税込価格 ¥178,500)

JANコード：4528235 119411

【本体仕様】

光源	635nm 赤色半導体レーザー
光出力	1.5W 以下 クラス 3R (JIS C6802:2005)
精度	±8" (±0.38mm / 10m)
自動整準範囲	±5°
測定範囲	直径約 60m* (付属の受光器使用時 600m)
回転スピード	1000±100RPM
電源	アルカリ単3乾電池 ×6本 BTH600 充電式電池 (別売) ACアダプター (別売)
自動補正範囲	有：電源パイロットランプ点滅
補正範囲逸脱警告	有：ローター停止、ブザー音、レーザー点滅
セフティーモード	有：セフティーモードランプ点滅、ローター停止、レーザー点滅
サイズ / 質量	140×140×187mm / 1.95kg
防水・防塵	IP56相当

【受光器仕様】

表示	液晶表示 (LCD両面) 及びブザー音
検出距離	最大半径約 300m (最大直径約 600m)
検出精度	高：±0.5mm 中：±1.0mm 低：±2.0mm
電源	S-006P (6F22) 積層乾電池 (9V) ×1本
気泡缶	有 (縦、横 2カ所)
防水・防塵	IP56相当
オートパワーオフ	最後に操作または受光後約 6分
サイズ / 質量	159×82×28mm / 0.25kg

【リモコン仕様】

使用範囲	最大約 50m (使用環境により異なる)
電源	S-006P (6F22) 積層乾電池 (9V) ×1本
サイズ / 質量	190×60×26mm / 0.15kg

※目視で屋内照射時にローターを停止してレーザーを照射させた場合の一般的な照明下での到達距離、室内照度 200 ~ 300LX時

警告：「ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります」

20 1504 01

AX BRAIN LTD.

アックスブレイン株式会社

■ e-mail info@axbrain.com ■ url http://www.axbrain.com

※記載した仕様及び外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

※製品に関するお問い合わせは...

0120-222-226

(土・日・祝日を除く、9:00~17:00)